

Osmosi Inversa "Cosmos"



Codice	Modello	Portata litri/ora	Dimensioni (mm) H L P		
RO DIRECT LCD					
PW336D	RO DIRECT LCD	150	120	470	390
RO DIRECT LCD WI-FI					
PW336DW	RO DIRECT LCD WI-FI	150	120	470	390

Principali caratteristiche:

- > Scocca con elegante e resistente vernice.
- > Display LCD retro illuminato 16x2.
- > Stadi pre-trattamento in-line 12 x 2.5": Carbone Attivo Coconut e Sedimenti 5 µm.
- > Membrane ad osmosi inversa di ultima generazione da 2".
- > Motore elettrico ventilato con pompa rotativa.
- > Sistema di miscelazione con valvola a spillo.
- > Raccordi e tubazione: John Guest e/o DMfit originali.
- > Rubinetto Elegant small in acciaio inox AISI 304.
- > Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione.

Dimensione scatola: 49 x 21 x 49 h - Peso: 12 Kg - Alimentazione 230Vac - Consumo 200 watt

Manuale per l'installazione, uso e manutenzione: versione completa QR code completa, cartaceo rapido.

Prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi.

PROWATER
SYSTEM



aiWater
.cloud



Come previsto dal D.M. n.25 del 7 Febbraio 2012, se l'impianto viene installato per utilizzi ad uso potabile, deve essere equipaggiato da un sistema che blocca erogazione dell'acqua ed avvisi l'utente che necessita effettuare la manutenzione. Tale avviso deve essere sonoro e visivo. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili. L'impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.



Certificazione del produttore